



www.es.acs-corp.com

Alcoholímetros

Soluciones de Calidad para asegurar la Seguridad

Una amplia gama de soluciones en función de las necesidades de la Flota.

1.- ALCOLOCK V3

Dispositivo anti arranque por alcoholemia

El dispositivo anti arranque por alcoholemia ALCOLOCK V3 mide la concentración de alcohol en el aliento (BrAC) de un conductor e impide el encendido del vehículo si el BrAC del conductor está por encima del nivel límite predeterminado.

Funcionamiento:

Antes de encender el vehículo, el conductor realiza una breve prueba de alcohol en el aliento al soplar dentro del dispositivo anti arranque por alcoholemia. El dispositivo detecta si el conductor ha estado bebiendo y cuál es la concentración exacta de alcohol en el aliento. Si la concentración en el aliento está por encima de un nivel límite predeterminado, el vehículo no encenderá, asegurando un transporte fiable para el conductor, pasajeros y resto de circulantes.

¿Por qué equipar su flota con dispositivos anti arranque por alcoholemia?

Todo lo que pueda hacer para disminuir el riesgo e incrementar la seguridad es una inversión que vale la pena. Con un dispositivo anti arranque por alcoholemia de ACS, usted puede demostrar el compromiso de su compañía con ambos el conductor y la seguridad pública.

Adicionalmente a partir del 1 de Julio, todo vehículo que circule por territorio Francés deberá de llevar en su vehículo un dispositivo de detección de alcohol, por ello Continental como pionero en soluciones de Calidad ofrecemos al mercado la solución de calidad que ayudará a la flota a cumplir la normativa y a ofrecer un transporte de seguridad.

VDO

Alcoholímetros

Soluciones de Calidad para asegurar la Seguridad

Todo son Ventajas:

- Soluciones de calidad que te ayudan a gestionar mejor la seguridad y calidad de tu flota
- Sistemas sencillos, cómodos y fiables.
- Cumple con las obligaciones legales marcadas en territorio francés.
- El gestor de la flota podrá acceder de un solo vistazo a toda la información de sus conductores a través de un sencillo informe de gestión.
- Podrás disponer de la información a tiempo real para tu control y tranquilidad vía Wi-Fi.
- Dispositivo electrónico de emergencia
- Inmovilización temporal del vehículo hasta comprobación segura de l alcohol expirado.
- La calidad tiene un nombre y es Alcoholock V3

Especificaciones

Tamaño del dispositivo:	150 mm x 48 mm x 50 mm
Peso del dispositivo:	220 gramos
Sensor:	Electroquímico (pila de combustible)
Especificidad:	Únicamente alcohol, no respuesta a cetonas o hidrocarburos
Temperatura de operación:	-40 °C a +85 °C
Muestra de aliento:	Muestra de 5 segundos de respiración moderada y continua
Tiempo de análisis:	5 a 25 segundos
Tiempo de recuperación:	10 a 30 segundos
Formato de lectura de BAC:	LED tricolor (positivo, advertencia, negativo)
Rango de medida:	0 a 1,00 mg/l
Exactitud:	± 0,02 con 0,20 mg/l
Pantalla:	LCD gráfica
Memoria:	Registro de 100.000 sucesos
Voltaje de operación:	12 V o 24 V CC
Boquilla:	Redonda (modelo: 95-000140)
Calibración:	Simulador de alcohol/agua o gas seco



Sobrio

Seguro

